

LA “STACCIONATA RAPIDA” FAI DA TE

dal cuore del castagno



Mod. FRANCIA a 2 correnti

Caratteristiche e dimensioni

La lunghezza delle campate di serie è di 180 cm interasse, alte 110 cm ca composte da materiali in legno di castagno e accessori inox :

- Montanti Ø 100 mm, H. 100 cm c.a.;
- Corrimano Ø 80 mm, lungh. 180 cm c.a.;
- Traversa/e laterali respingente Ø 80 mm, lungh. 180 cm.
- I pali di castagno sono fresati e rifilati;
- Tutto il legno è trattato rigorosamente ad immersione, con impregnante certificato ad acqua anti-tarło ed antiparassitario, e fissante trasparente.

Per la versione “Verniciatura Effetto Cera”, successivamente il legno viene trattato con due strati di vernice certificata trasparente effetto cera, anti-sfogliamento ed a protezione UVA.

-  Giunti in due parti, lungh. 165 mm da Ø 76,3 mm per corrimano e traverse, parte inferiore spessore 2 mm, parte superiore 1,5 mm;
-  Fasce anti-spacco per montante, Ø 101,6 mm, H. 30 mm, spess. 2 mm;



- Cilindri, per alloggio montante Ø est. 101,6 mm, H 130 mm, spess. 2 mm, assemblato e saldato a MIG in acciaio inox ai punzoni di acciaio zigrinato da carpenteria edile, tagliati a scalpello, Ø 20 / 22 mm, lungh. 75 cm con piastra laterale saldata 100x200x5mm. Nella versione superfici dure la lunghezza sarà variabile a seconda delle esigenze dell'impianto.
- Set di viti e bulloni in acciaio inox.

La Staccionata Rapida in tutte le sue versioni è progettata e brevettata dalla Evintech Srl