

LA “STACCIONATA RAPIDA” FAI DA TE dal cuore del castagno



MOD. “SIENA”

Caratteristiche e dimensioni

La lunghezza delle campate di serie è di 170 cm interasse, alte 100 cm ca e così composte:

Materiali in legno di castagno e acciaio inox :

- Montanti c.a. Ø 100 mm, H. 100 cm;
- Traverse laterali respingenti c.a. Ø 80 mm, lungh. 200 cm.
- I pali di castagno sono fresati e rifilati;
- Tutto il legno è trattato rigorosamente ad immersione, con impregnante certificato ad acqua anti-tarło ed antiparassitario, e con uno strato di fissante trasparente.

Successivamente, il legno viene trattato con due strati di vernice certificata trasparente effetto cera, anti-sfogliamento ed a protezione UVA.

-  Mezze cocce mini-giunto da Ø 76,3 mm, L. 60 mm con foro 8 mm svasato, spesse 1,5 mm;
-  Fasce anti-spacco per montante, Ø 101,6 mm, H. 30 mm, spess. 2 mm;
-  Cilindri, per alloggio montante Ø est. 101,6 mm, H 130 mm, spess. 2 mm, assemblato e saldato a MIG in acciaio inox ai punzoni di acciaio zigrinato da carpenteria edile, tagliati a scalpello, Ø 20 / 22 mm, lungh. 750 mm con piastra 100 x 200 x 5 mm. Nella ersione superfici dure la òunghezza sarà variabile a seconda delle esigenze dell' impianto.
- Set di viti in acciaio inox.

La Staccionata Rapida in tutte le sue versioni è progettata e brevettata dalla Evintech Srl.