

LA “STACCIONATA RAPIDA” FAI DA TE

dal cuore del castagno



MOD. “TEXANA”

Caratteristiche e dimensioni

La lunghezza delle campate di serie è di 180 cm interasse, alte 110 cm ca e composte da materiali in legno di castagno e accessori inox :

- Montanti Ø 100 mm, H. 100 cm c.a.;
- Corrimano Ø 80 mm, lungh. 180 cm c.a.;
- Diagonali Ø 60 mm, lungh. 200 cm c.a..
- I pali in castagno sono fresati e rifilati;
- Tutto il legno è trattato rigorosamente ad immersione, con impregnante certificato ad acqua anti-tarło ed antiparassitario, e fissante trasparente.

Per la versione “Verniciatura Effetto Cera”, successivamente, il legno viene trattato con due strati di vernice certificata trasparente effetto cera, anti-sfogliamento ed a protezione UVA.

-  Giunti in due parti, lungh. 165 mm da Ø 76,3 mm per corrimano, parte inferiore spessore 2 mm, parte superiore 1,5 mm;
-  Fasce anti-spacco per montante, Ø 101,6 mm, H. 30 mm, spess. 2 mm, assemblata con saldatura a MIG a uno o due bicchieri tagliati in diagonale, Ø 60 mm, lungh. 50 mm, spess 1,5 mm, per contenimento diagonali;
-  Coccie mini-giunto da Ø 50 mm, lungh. 45 / 50 mm, spess. 1,5 mm per blocco diagonali;
-  Cilindri, per alloggio montante Ø est. 101,6 mm, H 130 mm, spess. 2 mm, assemblato e saldato a MIG in acciaio inox ai punzoni di acciaio zigrinato da carpenteria edile, tagliati a scalpello Ø 20/22 mm, nella versione terreno la lunghezza è di cm 75 con piastra laterale saldata 100x200x5 mm. Nella versione superfici dure la lunghezza sarà variabile a seconda delle esigenze dell'impianto,
- Set di viti e bulloni in acciaio inox.

La Staccionata Rapida in tutte le sue versioni è progettata, brevettata e di esclusiva proprietà della Evintech Srl.