

LA “STACCIONATA RAPIDA” FAI DA TE

dal cuore del castagno




MOD. “UP ECONOMY”

Caratteristiche e dimensioni

La lunghezza delle campate di serie è di 170 cm interasse, alte 110 cm ca e composte da materiali in legno di castagno e accessori inox :

- Montanti c.a. Ø 100 mm, H. 100 cm;
- Traverse laterali c.a. Ø 80 mm, lungh. 220 cm.
- Corrimano Ø 80 mm, lungh. 180 cm c.a.;
- I pali di castagno sono fresati e rifilati;
- Tutto il legno è trattato rigorosamente ad immersione, con impregnante certificato ad acqua anti-tarło ed antiparassitario



Cilindri, per alloggio montante Ø est. 101,6 mm, H 130 mm, spess. 2 mm assemblato e saldato a MIG in acciaio inox ai punzoni di acciaio zigrinato da carpenteria edile, tagliati a scalpello, Ø 20/22 mm, lungh. 750 mm con piastra laterale saldata 100x200x5mm. Nella versione superfici dure la lunghezza sarà variabile a seconda delle esigenze dell' impianto.



Giunto lungh. 165 mm da Ø 76,1 mm per corrimano, spessore 2 mm e relativo coperchio di spessore 1,5 mm;

Set di viti in acciaio zincato.

La Staccionata Rapida in tutte le sue versioni è ideata, brevettata dalla Evintech Srl.