

# LA “STACCIONATA RAPIDA” FAI DA TE dal cuore del castagno







## MOD. “UP”

### Caratteristiche e dimensioni

La lunghezza delle campate di serie è di 170 cm interasse, alte 110 cm ca e composte da materiali in legno di castagno e accessori inox:

- Montanti c.a. Ø 100 mm, H. 100 cm;
- Traverse laterali respingenti c.a. Ø 80 mm, lungh. 200 cm.
- Corrimano Ø 80 mm, lungh. 170 cm c.a.;
- I pali di castagno sono fresati e rifilati;
- Tutto il legno è trattato rigorosamente ad immersione, con impregnante certificato ad acqua anti-tarło ed antiparassitario, e con uno strato di fissante trasparente.

Per la versione “Verniciatura Effetto Cera”, successivamente il legno viene trattato con due strati di vernice certificata trasparente effetto cera, anti-sfogliamento ed a protezione UVA.

-  Mezze cocce mini-giunto da Ø 76,3 mm, L. 60 mm con foro 8 mm svasato, spessore 1,5 mm;
-  Fasce anti-spacco per montante, Ø 101,6 mm, H. 30 mm, spess. 2 mm;
-  Cilindri, per alloggio montante Ø est. 101,6 mm, H 130 mm, spess. 2 mm, assemblato e saldato a MIG in acciaio inox ai punzoni di acciaio zigrinato da carpenteria edile, tagliati a scalpello, Ø 20 / 22 mm, lungh. 75 cm con piastra laterale saldata 100x200 x5mm. Nella versione superfici dure la lunghezza sarà variabile a seconda delle esigenze dell' impianto.
-  Giunto lungh. 165 mm da Ø 76,1 mm per corrimano, spessore 2 mm e relativo coperchio di spessore 1,5 mm;
- Set di viti e bulloni in acciaio inox e ferro zincato.

La Staccionata Rapida in tutte le sue versioni è progettata e brevettata dalla Evintech Srl.